

Ogłoszenie powiązane:

**Ogłoszenie nr 341790 - 2014 z dnia 2014-10-15 r.** ogłoszenie o zamówieniu – Żywiec

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z remontem ulicy Grojec w Żywcu. 2. Zakres przewidywanych prac obejmuje w szczególności, wykonanie na odcinku od km: 1) 0+000 – 0+309 a) warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o ...

Termin składania ofert: 2014-10-30

---

## **Żywiec: Remont ul. Grojec w Żywcu od km 0+000 do km 1+150**

**Numer ogłoszenia w BZP: 368388 - 2014; data zamieszczenia: 06.11.2014**

### **OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak,  
numer ogłoszenia w BZP: 341790 – 2014 r.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:** nie.

#### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Miasto Żywiec, ul. Rynek 2, 34-300 Żywiec, woj. śląskie, tel. 33 4754200,  
faks 33 4754202.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

#### **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Remont ul. Grojec w Żywcu o km 0+000 do km 1+150

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

**II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:** przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z remontem ulicy Grojec w Żywcu. Zakres przewidywanych prac obejmuje w szczególności, wykonanie na odcinku od km:

- 1) 0+000 – 0+309
  - a) warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 5cm,
  - b) obustronnych poboczy z kruszywa łamanego.
- 2) 0+309 – 0+732
  - a) warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 4cm,
  - b) warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4cm,
  - c) obustronnych poboczy z kruszywa łamanego.
- 3) 0+732 – 0+868
  - a) koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża,
  - b) podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubości 15cm,
  - c) podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 20cm,

- d) warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 4cm,
  - e) warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4cm.
- 4) 0+868 – 1+150
- a) koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża,
  - b) podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubości 15cm,
  - c) podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 20cm,
  - d) warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 4cm,
  - e) warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4cm,
  - f) obustronnych poboczy z kruszywa łamanego,
  - g) elementów odwodnienia.

Szczegółowy zakres zamówienia i sposób wykonania robót budowlanych został określony w dokumentacji projektowej, Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz umowie o roboty budowlane.

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.23.32.20-7, 45.23.31.40-2

### **SEKCJA III: PROCEDURA**

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Przetarg nieograniczony

**III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** nie

### **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 06.11.2014 r.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 2

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

DROMIL Sp. z o.o., ul. Leśniana 102A, 34-300 Żywiec

kraj/ woj. śląskie

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT):** 598 104,24 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

- **Cena wybranej oferty:** 726 013,42
- Oferta z najniższą ceną: 726 013,42 / Oferta z najwyższą ceną: 735 349,66
- Waluta: PLN.

Zamieszczone na stronie [www.zywiec.pl](http://www.zywiec.pl)  
dnia 6 listopada 2014 r.