

## **SPECYFIKACJA TECHNICZNA CIĄGNIKA**

### **Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wyposażonego w pług do odśnieżania**

**1. ROK PRODUKCJI: 2017**

**2. SILNIK:**

- Wysokoprężny
- Pojemność skokowa max. 3500 cm<sup>3</sup>
- Ilość cylindrów: 4
- Bez filtra cząstek stałych i AdBlue
- Moc: min. 60 KM, max 70 KM

**3. SKRZYNIA BIEGÓW:**

- Mechaniczna
- W pełni zsynchronizowana
- Liczba przełożeń min. 12x12
- Prędkość jazdy do 40 km/h
- Rewers hydrauliczny

**4. PRZEDNIA I TYLNA OŚ:**

- Napęd na 4 koła
- Tylne oś z blokadą mechanizmu różnicowego
- Przedni TUZ

**5. WOM:**

- 2 prędkości wałka WOM: 540/540E obr./min

**6. HYDRAULIKA I PNEUMATYKA:**

- Pneumatyka do przyczep 2+1
- Pompa hydrauliczna o wydatku min. 45 l/min.
- Zawory hydrauliczne: min 2 pary
- Udźwig podnośnika tylnego min. 2500 kg

**7. KABINA FABRYCZNA**

- Siedzenie pasażera z homologacją
- Radio
- Klimatyzacja i ogrzewanie
- Fotel operatora amortyzowany mechanicznie lub nie gorszy
- Światło ostrzegawcze

## **8. ZACZEPY TRANSPORTOWE**

- Zaczep przyczepy górny
- Zaczep dolny rolniczy

## **9. OGUMIENIE I KOŁA**

Opony o rozmiarze minimum:

- przednie 280/85R24
- tylne 420/85R30
- Błotniki kół przednich

## **10. WYPOSAŻENIE DODATKOWE:**

- Min. 2 przednie i 2 tylne światła robocze
- TUZ z szybkozłączami i zewnętrznym sterowaniem

## **11. PŁUG DO ODŚNIEŻANIA:**

- Masa własna od 260 do 330 kg
- Szerokość robocza ok. 220 cm (symetrycznie w lewo, w prawo, tzw. strzałka i zbieranie do środka, tzw. odwrócona strzałka)
- Zawieszenie sztywne TUZ
- Kategoria I i II
- Sterowanie elektrohydrauliczne
- Listwa zgarniająca gumowa
- Hydrauliczne sterowanie odkładnicą
- Oświetlenie obrysowe zasilane elektrycznie 12V
- Stopka podporowa i ślizgi