



- UWAGI OGÓLNE :
1. DREWNIANA KONSTRUKCJA I ELEMENTY DACHU POWINNY BYĆ ZABEZPIECZONE DO STOPNIA NIEZAPALNOŚCI (NIEPOŻPRZESZCZEWANIA OGNIĄ).
 2. WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE NALEŻY ZABEZPIECZYĆ ŚRODKAMI PRZECIWGRZIBICZNYMI ORAZ PRZECIWI INSEKTOM.
 3. ZAŁOŻONA PROJEKTOWE ZOSTAŁY WYKONANE NA PODSTAWIE WYKONANYCH ZAMÓWIENIOWYCH WYMAGANIE, NIE MOŻNĄ OKREŚLIĆ WSZYSTKICH ELEMENTÓW WYMAGAJĄCYCH WYMIARÓW LUB NAPIĘW.
 4. W BUDYNKU WYMAGANIE NALEŻY ZASTOSOWAĆ KRAJÓW WENTYLACYJNE WYMIARÓW BUDYNKOWYCH PODANO W ŚWIETLE PRZELISCU.
 5. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
 6. WSZYSTKIE ELEMENTY STANOWIĄCE WYKONCZĄCE POWINNY ODPOWIEDZIEĆ WYMAGANIOM ARCHITEKTONICZNYM W PRZELISCU TECHNICZNO-BUDOWANYCH, W TYM W PRZELISCU I BIP.

U 1 NŚWIETŁA DACHOWEŁA, NOWE, POWTARZAJĄCE FORMĘ , PODZIAŁY I PROFIE NŚWIETŁU HISTORYCZNYCH

U 2 PIONY WENTYLACJI GRAMPIACYJNEŁ WSPOMAGANEŁ RURY SPIRO $\phi 160$ W IZOLACJI TERMICZNEŁ Z WELNY MIN. GR.5CM

LEGENDA:

- h=3,66** ISTNIEŁĄCA WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA
- h \leq 3,45** PROJ. WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA
- h \leq 70cm** PROJ. WYSOKOŚĆ PARAPETU OKNA (WYS. RÓWNA ISTNIEŁĄCEŁ)
- h \leq 3,45** ISTNIEŁĄCE ŚCIANY BUDYNKU
- h \leq 70cm** WYBURZANE FRAGMENTY BUDYNKU (ŚCIANY, STROPY, PODESTY)
- h \leq 70cm** ZAMUROWYMANE OTWORY, PROJEKTOWANE ŚCIANY MUROWANE
- h \leq 70cm** PROJEKTOWANE ŚCIANY GK

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Obiekt: PARK ZAMKOWY W ŻYWCU - OFICYNY PAŁACOWE
Adres: ŻYWIEC, UL. ZAMKOWA
Inwestor: GMINA ŻYWIEC

RZUT PRZYZIEMIŁA

Projektant: PRACOWNIA PROJEKTOWA A&B
mgr Piotr Przekuch
mgr Ewa Sidor
mgr Sławomir Sidor
Załącznik nr 1 do projektu budowlanego i wykonawczego

Skala: 1:50

Data: 2023.12.07

2