



02	SALA EKSPONOWANIA 1
135,14 m ²	PLYTY GRESOWE

01	HOL
27,60 m ²	PLYTY GRESOWE

03	SALA EKSPONOWANIA 2
60,33 m ²	PLYTY GRESOWE

LEGENDA:

- h=3,65
- ISTNIĄCA WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA
- PROJ. WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA
- PROJ. WYSOKOŚĆ PARAPETU OKNA (WŚ. RÓWNA ISTNIĄCEJ)
- ISTNIĄCE ŚCIANY BUDYNKU
- WYBURZANE FRAGMENTY BUDYNKU (ŚCIANY, STROPY, PODESTY)
- ZAMUROWYwane OTWORY, PROJEKTOWANE ŚCIANY MUROWANE
- PROJEKTOWANE ŚCIANY GK

UWAGI OGÓLNE:

- DREWNIANA KONSTRUKCJA I ELEMENTY DĄBU POWINNY BYĆ ZABEZPIECZONE DO STERNA WIEPRALNOŚCI (NIEOPRZESTRZEGANIE OKNA).
- WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE NALEŻY ZABEZPIECZYĆ ŚRODKAMI PRZECIWMOZROBODZIWI ORAZ PRZECIWI OŚRODKOM.
- ZACZĘCIA PROJEKTOWE ZOSTAŁY WYKONANE NA PODSTAWIE WYKONANYCH ODKRYWEK W OPRACU O KTORÉ NA ETAPIE PROJEKTU BUDOWLANEGO NIE MOŻNA OKREŚLIĆ WSZYSTKICH ELEMENTÓW WYMAIĄCÓCH WYMAIY LUB WIERZĄNY.
- W DREWNIACH WEWNĘTRZNYCH NALEŻY ZASTOSOWAĆ KRAJĄ WENTYLACYJNE WYMAIY DRZWI WEWNĘTRZNYCH PODAJO W ŚWIELE PRZESŁA WYMAIY OKIEN PODAJO W ŚWIELE OSŁOŻENIY.
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI WSZYSTKIE WYMAIY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
- WSZYSTKIE ELEMENTY STANOWIĄCE WYKONACZENIE POWINNY ODPADAĆ ZAWARTY W OPISIE ARCHITEKTOWNIY W ROZDZIALE DOTYCZĄCĄM BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO ORAZ SPEŁNIAĆ WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA ZAWARTY W PRZEPISACH TECHNIYNO-BUDOWANYCH, W TYM W PRZEPISACH BHP

A1

C

A1

C

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Opis: PARK ZAMKOWY W ŻYWKU - OFICYNY PALACOWE
Adres: ŻYWIĘC, UL. ZAMKOWA
Inwestor: GMINA ŻYWIĘC

RZUT PIĘTRA

Pracownia: PRACOWNIA PROJEKTOWA A&B	Projekt: 01.01.1920
mgr inż. Andrzej Białon	Stan: 01.01.2007
mgr inż. Ewa Białon-Siedziwa	Projekt: 01.01.2007
Wskazanie: 01.01.2007	
Zobowiązanie: 01.01.2007	
3	