

WYCENY FONTANNY w ŻYWCU – PARK MIEJSKI

Wycena na dostawę, montaż z materiałami i rozruch technologii fontanny zewnętrznej.

Podane ceny są cenami netto urządzeń wyrażonymi w PLN, do nw. cen należy doliczyć podatek VAT.

Oferta cenowa zawiera:

- koszty urządzeń
- koszty dostawy do Zamawiającego
- koszty montażu z materiałami i rozruchu technologii fontanny
- szkolenie personelu obsługi

Oferta cenowa nie zawiera:

- kosztów prac budowlanych,
- doprowadzenia wody zasilającej,
- odprowadzenia ścieków
- doprowadzenia zasilania elektrycznego
- kosztów wody i energii elektrycznej niezbędnych do rozruchu.
- kosztów uzgodnień, projektów powykonawczych

Obraz wodny



Osiem dysz pieniających umieszczonych po okręgu o średnicy 1,3 m, tryskające strumieniem wodnym na wysokość 0,75 m.

Cztery dysze pieniające umieszczone po okręgu o średnicy 0,5 m, tryskające strumieniem wodnym na wysokość 1,5 m.

Oświetlenie obrazów wodnych fontanny realizowane będzie za pośrednictwem trzech reflektorów umieszczonych pomiędzy dwoma pierścieniami z dysz.

Dodatkowe wyposażenie stanowi automatyczny układ kontroli jakości wody odpowiadający za utrzymanie odpowiedniej wartości pH, dozowania chloru oraz sterownik zestawu.

Układ filtracji wody w niecce wyposażony w skimmer z regulatorem poziomu i przelewem burzowym, trzy dysze napływowe, spust denny oraz zespół filtracyjny FRM 600.

Ip	Element	Nazwa	Sztuk
1	Zestaw filtracyjny: filtr, pompa, zawór płuczacy.	FRM 600 Ns 0,5 kW	1
2	Automatyka dozowania chemikaliów: Cl ₂ , pH oraz sterownik zestawu.	TEKNA AXS 602 ASP pH TEKNA AXS 602 AHC chlor Control PC	1
3	Spust denny (stal nierdzewna).	DN50	1
4	Skimmer z regulatorem poziomu (stal nierdzewna)	-	1
5	Dysze napływowe (stal nierdzewna)	DN50	3
6	Kosz ssawny (stal nierdzewna)	SF600/280/150/20 0E	1
7	Dysze fontanny.	55-10E	12
8	Pompa dla 4 dysz 55-10E	Silen2 150M	1
9	Pompa dla 8 dysz 55-10E	MMD4 80-200/4	1
10	Kolektor dla dysz 55-10E	PW1E3"/ 4A11/2"E	3
11	Ośmiokątna płyta ze stali nierdzewnej z przyłączami na dysze i reflektory	-	1
12	Reflektory podwodne oświetlające obrazy wodne (+żarówka 300W)	-	3
13	Trafo z puszkami (230/12V/50Hz/900VA)	-	1
14	Szafa zasilająco/sterująca fontanny.	-	1
15	Montaż, materiały, rozruch.	-	-