



PRZEGRODY PIONOWE - ZESTAWIENIE TYPÓW ŚCIAN	
TYNK MINERALNY CERKOWARSTWOWY	
1) ELASTYCZNA ZAPRAWA KLEJOWA NA SIATCE SYSTEMOWEJ	
STYROPAN GR 5cm NA KLEJU	
BLOKADZ GAZOBETONOWE 24,3cm NP PREFABET ODM. 500	
TYNK CEMENTOWO-WAPENNY	
2) STYROPAN GR 5cm NA KLEJU	
BLOKADZ GAZOBETONOWE 24,3cm NP PREFABET ODM. 500	
TYNK CEMENTOWO-WAPENNY	
3) PIŁASTRY Z CEGŁY KLINKIEROWEJ NA ZAPRAWIE CEM. UKŁADANE NA LISTWACH DREWNIANYCH GR 1cm	
SCIANA Z BLOKÓW PGS POLACZONA Z CEGŁĄ KLINKIEROWĄ TYNK CEMENTOWO-WAPENNY	
4) COKOL Z CEGŁY KLINKIEROWEJ UKŁADANEJ JAK PIŁASTRY POŁĄCZONY ZE SCIANĄ	
5) STYROPAN GR 5cm nakleju	
SCIANA Z CEGŁY PEŁNEJ NA ZAPRAWIE WAP-CEM	
IZOLACJA PRZECIWMODNA NP IZOFLAST	
6) STYROPAN GR 10cm NP SIWOPOL EPS 70-40 Fasada	
IZOLACJA PRZECIWMIGOCIOWA POWŁOKOWA	
SCIANA FUNDAMENTOWA Z BETONU KL. B15	
7) STYROPAN GR 10cm NP SIWOPOL EPS 70-40 Fasada	
WYPRAWA KAT 1-SZE I IZOLACJA POWŁOKOWA NP IZOFLAST	
SCIANA Z CEGŁY PEŁNEJ NA ZAPRAWIE CEM-WAP	
IZOLACJA PRZECIWMIGOCIOWA-POWŁOKOWA	
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE	
8) SCIAŁY Z BLOKÓW GAZOBETONOWYCH GR 12cm NP PGS ODM.500	
9) SCIAŁY Z BLOKÓW GAZOBETONOWYCH GR 24cm NP PGS ODM.500	
ŚCIANY MUROWANE WEW.	
10) OKŁADZINA Z PŁYTEK CERAMICZNYCH UKŁADANYCH NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ	
PRZEGRODY POZIOME - STROPY I POSADZKI	
PŁYTKI GRESOWE NA KLEJU-ANTIPOŚLIZGOWE	
WYLEWA BETONOWA NA FOLIPE GR 5cm ZBRZOLONA SIATKĄ	
STYROPAN TWARDY GR 5cm	
IZOL. PŁ. NP 2 x PAPA TERMODZIERŻEWIANA WYWINIĘTA NA ŚCIANY (15CM)	
PŁYTA POSADZKI GR 10 CM ZBRZOLONA SIATKĄ Z PRĘTÓW D=4mm 19/5	
CHUDO BETON GR 10cm	
PODSYPKA ŻWIROWA GR 20CM ZWĘSZCZANA MECHANICZNIE	
PŁYTKI GRESOWE IROZODOPORNE ANTYPOŚLIZGOWE NA KLEJU	
WYLEWA BETONOWA NA FOLIPE GR 5cm ZBRZOLONA SIATKĄ	
PŁYTA PŁ. NP 2 x PAPA TERMODZIERŻEWIANA	
PŁYTA POSADZKI GR 10cm ZBRZOLONA SIATKĄ	
CHUDO BETON GR 10cm	
PODSYPKA ŻWIROWA GR 20CM ZWĘSZCZANA MECHANICZNIE	
POSADZKA LASTRIKOWA PŁUKANA GR 3,5CM ZBRZOLONA SIATKĄ	
DYLATACJE Z PASKÓW SZKŁA GR 5mm CO 2,0m	
CHUDO BETON GR 10cm	
PODSYPKA ŻWIROWA GR 20CM ZWĘSZCZANA MECHANICZNIE	
FOLIA PAROSZCZYLNA	
WIELKA WIERKALNA GR 20cm	
PŁYTA ZEBETONOWA STROPU GR 12cm	
DACHÓWKI KARPÓWKI CERAMICZNA UKŁADANA W KROKWIĘ	
LĄTY DREWNIANE 5x6 cm	
KROKWIĘ 8x18cm	
GZYMŚY	
11) CEGŁA KLINKIEROWA	
BETON ZBRZOLONY	
STYROPAN 50cm	
WIENIEC ZEBETONOWY	
FUNDAM.	
12) ŁAWY ŻEBETOWE Z BETONU KLASY B-III	

Obiekt:	PARK ZAMKOWY W ŻYWCU - SZALETY PUBLICZNE
Adres:	ŻYWIEC UL. ZAMKOWA
Inwestor:	GINIA ŻYWIEC

Frysunek: **PRZEREKÓJ C - C**

Projektant:	PRACOWNIA PROJEKTOWA AMB	Podpis:
	UL. ZACISZE 17 34-300 ŻYWIEC	
	mgr inż. Andrzej Boroń	
	mgr Piotr Prażuch	Podpis:
	mgr Ewa Boroń-Szachera	
NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE		

Skala: 1:2100  
Data: 20.08