1:50

WIENIEC DACHOWY TRÓJKĄTNY SZCZYTOWY
l = 2×9,96cm; $W_{1/2}$ i $W_{11/2}$ - 25×25cm;

WIENIEC DACHOWY ŁUKOWY SZCZYTOWY
25×25cm; l = 18,8cm; $W_{1/1}$ i $W_{11/1}$

WIENIEC DACHOWY PODWIĘŻNY – 10 ODC. l = 270
30×25 – W_A, W_B

WIENIEC W_A, W_B

A–A
WIENIEC $W_{1/2}$, $W_{11/2}$
1:10

B–B
WIENIEC $W_{1/1}$
$W_{11/1}$
1:10

C–C
1:20

D–D
1:20

POZ. 14.4.
1:20

POZ. 14.4.X
1:20

POZ. 14.4.XX
1:20

E–E
1:20

F–F
1:20

DYBLE 12×12×20
2× GSA;

PRACOWNIA PROJEKTOWA
KATOWICE, PÓŁNOCNA 10
VARICOM

INWESTOR: MIASTO ŻYWIEC
ŻYWIEC, RYNEK 2

OBIEKT: SALA SPORTOWA Z PRZEWIĄZKĄ SOCJALNO – DYDAKTYCZNĄ PRZY GIMNAZJUM NR 1 W ŻYWCU

TEMAT: SŁUPY H DLA ① SALI SPORTOWEJ – POZ. 14.4., 14.4.X, 14.4.XX WIENIEC H ŚCIANY SZCZYTOWEJ

RODZAJ PROJEKTU: WYKONAWCZY
BRANŻA: KONSTRUKCJA
SKALA: 1:50 1:20, 1:10

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. EWA PAPAJ
SPRAWDZIŁ: mgr inż. TERESA G. JARZĄB
DATA: GRUDZIEŃ 2005
NR RYS: 41.