

P R Z E D M I A R R O B Ó T

REMONT NAWIERZCHNI UL. JASNA W ŻYWCU

Inwestor: URZĄD MIEJSKI WYDZIAŁ INŻYNIERII MIEJSKIEJ, OCHRONA ŚRODOWISKA I ROZWOJU
URBANISTYCZNEGO, RYNEK 2, 34-300 ŻYWIEC

Obiekt: REMONT NAWIERZCHNI UL. JASNEJ W ŻYWCU

Budowa: BRANŻA DROGOWA

Kody CPV : 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233140-2 Roboty drogowe

Sprawdzający:

Inwestor:

Wykonawca:

Wykonujący:
mgr inż. Grzegorz
Glanowski

.....

.....

.....

.....

Przedmiar Robót

Opis pozycji	Ilość	Wrot.	Jedn.
1 Roboty przygotowawcze			
1.001 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włązy kanałowe	14		szt
1.002 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i gazowe	13		szt
2 Roboty nawierzchniowe ODCINEK I, 290 mb (SZER 2,50)			
2.001 NR. S.T.W.I.O.R: D-04.04.00 Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 10·cm	725,000		m2
2.002 NR. S.T.W.I.O.R: D-04.03.01 Skropienie nawierzchni asfaltem	725,000		m2
2.003 NR. S.T.W.I.O.R: D-05.03.05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t	725,000		m2
2.004 NR. S.T.W.I.O.R: D-04.03.01 Skropienie nawierzchni asfaltem	725,000		m2
2.005 NR. S.T.W.I.O.R: D-05.03.05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ściernalna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t	725,000		m2
2.006 NR. S.T.W.I.O.R: D-04.04.00 Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem, zagęszczenie mechaniczne- pobocza obustronne	29,000		m3
3 Roboty nawierzchniowe ODCINEK II, 146 mb (SZER 2,50)			
3.001 NR. S.T.W.I.O.R: D-04.04.00 Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 10·cm	365,000		m2
3.002 NR. S.T.W.I.O.R: D-04.03.01 Skropienie nawierzchni asfaltem	365,000		m2
3.003 NR. S.T.W.I.O.R: D-05.03.05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t	365,000		m2
3.004 NR. S.T.W.I.O.R: D-04.03.01 Skropienie nawierzchni asfaltem	365,000		m2
3.005 NR. S.T.W.I.O.R: D-05.03.05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ściernalna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t	365,000		m2
3.006 NR. S.T.W.I.O.R: D-04.04.00 Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem, zagęszczenie mechaniczne	14,600		m3
4 DODATKI NA WJAZDY (60 m2) I SKRZYŻOWANIA (120 m2)			
4.001 NR. S.T.W.I.O.R: D-04.04.00 Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 10·cm	180,000		m2
4.002 NR. S.T.W.I.O.R: D-04.03.01 Skropienie nawierzchni asfaltem	180,000		m2
4.003 NR. S.T.W.I.O.R: D-05.03.05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t	180,000		m2
4.004 NR. S.T.W.I.O.R: D-04.03.01 Skropienie nawierzchni asfaltem	180,000		m2
4.005 NR. S.T.W.I.O.R: D-05.03.05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ściernalna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t	180,000		m2