



LEGENDA :

- okna do wymiany - okna PVC o profilu czterokomorowym w kolorze białym, szklone szybami zespolonymi
- U=1,1 [W/m<sup>2</sup>\*K] uchylno-rozwieralne (wg zestawienia stolarki okiennej)
- okna istniejące nowe (nie podlegające remontowi)
- okna istniejące do remontu

UWAGI :

- tynk akrylowy na siatce i kleju w technologii na mokro
- ocieplenie ścian nadziemia-styropian twardy samogasnący o grubości 15 cm, (wyjątek stanowi wiatrołap wejścia głównego o gr. 10 cm).
- pogrubienia filarów i gzymsów elewacyjnych styrodur gr. 12 cm;
- ocieplenie cokołu płyty warstwowe jednostronne z blachy powlekanej klejone gr. 10 cm;
- ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją styropian twardy, frezowany, samogasnący gr. 20 cm (od góry).
- docieplenie stropodachu wełna mineralna gr 5 cm (od dołu)
- parapety zewnętrzne, obróbki: z blachy stalowej powlekanej w kolorze brązowym
- rynny i rury spustowe z blachy tytan-cynk malowane w kolorze brązowym
- kolor krat - ciemny grafit

Opracował :		Upr. :	podpis :	Temat: REMONT STAREGO BUDYNKU GIMNAZJUM NR 1 PRZY ULICY DWORCOWEJ 26 W ŻYWCU		
mgr inż. Jarosław Kwak		25080.0.0		Inwestor: URZĄD MIEJSKI W ŻYWCU, 34-300 ŻYWIEC RYNEK 2		
mgr inż. Zbigniew Kwak		24000.0.0		ELEWACJA PŁD-WSCH PROJEKT REMONTU		
Branża :		Faza :	Skala :	Data :	Nr rej.	Nr rys.
Licencja : AutoCAD LT 2009 Serial No 50395073		Budowl.		P.B.	1 : 50	2010 r. 967/10 3