



B

D

A

TARCICA KLASY C24

LEGENDA :

M	Murlata	16 x 16	cm	Kl _g	Kleszcze górne	6,3 x 22	cm
Kg	Krokwie górna	8 x 22	cm	Kl _d	Kleszcze dolne	6,3 x 22	cm
Kd	Krokwie dolna	8 x 22	cm	Kl _z	Kleszcze zastrzałów	6,3 x 22	cm
Kn	Krokwie narożna	16 x 22	cm				
J	Jętki	6,3 x 22	cm	Z	Zastrzał	16 x 16	cm
J _g	Jętki górne	6,3 x 16	cm	Sts	Stężenia słupów	3,2 x 12	cm
Nj	Nakładka jętki	6,3 x 22	cm	Stp _d	Stężenia podłużne	5 x 10	cm
				Stp _p	Stężenia poprzeczne	5 x 16	cm
Wk	Wymian krokwi	16 x 22	cm	Wt	Wiatrownice	3,2 x 12	cm
Wkn	Wymian krokwi narożnej	16 x 24	cm	Or	Elementy mocujące okna	15 x 10	cm
Wkd	Wymian krokwi dolnej	8 x 22	cm	Os	Elementy mocujące okna	8 x 16	cm
Wj	Wymian jętki	16 x 22	cm	Zo	Elementy podokienne	8 x 16	cm
Plw	Platów	16 x 24	cm	D _o	Deska okapowa	3,2 x 25	cm
Plg	Platów górna	16 x 24	cm	Km	Krokwie zadaszenia bocznego	5 x 15	cm
Pip	Platów pośrednia	16 x 24	cm	Pl _z	Platów zadaszenia bocznego	12 x 12	cm
Pld	Platów dolna	16 x 16	cm	D _z	Deska okapowa zadaszenia b.	3,2 x 18	cm
S	Słup	16 x 16	cm	Mcz _z	Miec z zadaszenia bocznego	12 x 12	cm
Ns	Nakładka słupa	6 x 16	cm				
Mcz	Miecz	16 x 16	cm				

- miejsce kotwienia murłaty

UWAGI :

- Drewno impregnowane środkami grzybobójczymi oraz ogniochronnymi
- Murłaty kotwić śrubami M16 max. co 2 m przy czym każdy element musi być zamocowany co najmniej 2 kotwami
- Elementy drewniane izolować na styku z murem przekładką z papy
- Platwie między słupami S2 łączyć na nakładkach słupów Ns, pozostałe platwie łączyć na słupach
- Okna połaciowe montować wg instrukcji producenta
- Zestawienie elementów drewnianych wg zał.K1

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA		34-300 ŻYWIEC, ul. Kościuszki 4		tel. (033) 861-36-31	
Opracował :	mgr inż. Jarosław Kwak	Upr. :	podpis :	INWESTOR :	URZĄD MIEJSKI W ŻYWCU, 34-300 ŻYWIEC, RYNEK 2
mgr inż. Zbigniew Kwak	mgr inż. Krystian Kwak	mgr inż. arch. R. Galszka		TEMAT :	ZMIANA KONSTRUKCJI DACHU BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 9 PRZY UL. POLNOPIĄTKOWSKIEGO 12 W ŻYWCU
Branża :		Faza :	Skala :	Data :	Nr rej. :
Architektura		P.B.	1 : 50	2011 r.	973/11
				Nr rys. :	A4