

- LEGENDA:**
- pnj. jedzła o naw. bitumiczny
 - pnj. wymiła warstwę szerszą
 - pnj. chodnik z kostki brukowej brukowej typu nosalili
 - pnj. wjazd do posesji z kostki granitowej obramowanej kostką polifrową
 - pnj. krawężnik granitowy - odległość 6cm
 - pnj. obrzeżnik granitowy - odległość 4cm
 - pnj. obrzeżnik granitowy - odległość 3cm
 - pnj. obramowanie zjazdu z kostki polifrowej 18x20cm - wtopione
 - kilometr, kilometr
 - punkt ciśnień
 - przekładni kosmetyczny
 - spadek poprzeczny
 - pnj. wpis dojeżdżający z przekładnią D 200 PCV
 - wymiar w zabezpieczeniu przeciwnadmiarowym wlotu klasy D-400

Kostka brukowa granitowa, polifrowa i krawężnik granitowy do przełożenia.

Wszystkie krawężniki należy dociąć z obu stron!

Brakujące elementy należy zastosować identyczne jak obecnie zabudowane z wyjątkiem obramowania zjazdów gdzie zastosować kostkę brukową granitową czerwona 15/17.

OBRAMOWANIE ZJAZDÓW WYKONAĆ W FORMIE SKOSÓW O POCHYLENIU 3:1 WZGLĘDEM KRAWĘŻNIKA.



Autor: mgr inż. ALEKSANDER KALETKA	Zadanie: REMONT NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW ULICA BRACKA W ŻYWCU	PRZETWARZENIE	DATA: 05.2013
Podpis:	Tenat: rys. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	BRANŻA: DRUGA	SKALA: 1:500
Sporządził:	Investor: 34-300 Żywiec, Rynek 2	RYSUJEK: NUMER:	2